

IP-1000Series Network PA System IP智能网络广播系统



BS-PE678IP1
网络壁挂扬声器

型号	BS-PE678IP1
扬声器组件	6" (16cm) 双锥形
电源	DC24V/1A或PoE
待机功率	小于5W
额定输出功率 (DC供电)	2*7W
额定输出功率 (PoE供电)	2*7W
声压级 (1m/1W)	94dB
频率响应	100-18,000Hz
网络I/F	10BASE-T/100BASE-TX, 自适应
网络协议	UDP, ARP, ICMP, HTTP, IGMP
工作温度	-20°C~+50°C
工作湿度	低于90%RH(无结露点)
外观	挡板: HIPS树脂, 灰白色
箱体	箱体: 木质, 灰白色
格栅	格栅: 表面处理的钢板网, 灰白色
尺寸	250(W)×190(H)×110(D)mm
附件	固定螺丝M4×35 (2个), 4P欧标端子 (1个)



SC-PE630IP1
网络号角扬声器

型号	SC-PE630IP1
电源	DC24V/2.7A或PoE
待机功率	小于5W
额定输出功率 (DC供电)	28W/8Ω
额定输出功率 (PoE供电)	15W/8Ω
声压级 (1m/1W)	113dB
频率响应	300-18,000Hz
IP等级	IP65
网络I/F	10BASE-T/100BASE-TX, 自适应
网络协议	UDP, ARP, ICMP, HTTP, IGMP
工作温度	-20°C~+50°C
外观	号角: 铝, 米白色 后盖: ABS+PC合成树脂 支架、螺丝及螺母: 不锈钢, 深灰色
尺寸	285(W)×227(H)×277(D)mm
附件	4P欧标端子 (1个)



PC-PE1868IP1
网络天花扬声器

型号	PC-PE1868IP1
扬声器组件	12cm动态锥形喇叭
电源	DC24V/1A或PoE
待机功率	小于5W
额定输出功率 (DC供电)	2*7W
额定输出功率 (PoE供电)	2*7W
声压级 (1m/1W)	90dB
频率响应	100-18,000Hz
网络I/F	10BASE-T/100BASE-TX, 自适应
网络协议	UDP, ARP, ICMP, HTTP, IGMP
工作温度	-20°C~+50°C
工作湿度	低于90%RH(无结露点)
外观	面板: ABS合成树脂, 米白色 栏网: 钢网, 米白色 (RAL9010或等效色), 涂漆
尺寸	φ180×11(外露部分)+110(D)mm
附件	安装支架 (1个), 4P欧标端子 (1个)



IP-1024SA
喇叭适配器

(*1) 0dB = 1Vrms

型号	IP-1024SA
电源	DC电压24V, 消耗电流2A以下, 可拆式接线端子 (2P) 或使用POE供电
额定输出功率	8Ω, 24W±5%(DC时)可拆式接线端子 (2P) 8Ω, 10W+5%(POE时)RJ45
待机功耗	<5W (DC)
最大功耗	<26W(DC), <11W(POE)
网络部份	网络I/F: 100BASE-T x1 网络协议: TCP, UDP, ARP, RTP, HTTP, IGMP, FTP 连接端子: RJ45连接端子 声音取样频率: 48kHz 量子化位数: 16位
频率特性	70Hz~18kHz ±3dB
失真	≤ 0.1%(1kHz)
信噪比S/N	≥ 85dB
RJ45 LED显示	LINK/ACT ORANGE x1, STATUS GREEN x1
材料	SECC钢板, 涂装黑色砂纹漆
尺寸	120(W)×38(H)×80(D)mm
重量	0.4kg
附属品	可拆装式接线端子2P×2, 安装金具x2, 安装金具螺丝x8

配件

MB-IP10B-BK
支架



MB-IP10B-J
支架



MB-IP10B
支架



TOA CHINA LIMITED
提讴文(中国)电器有限公司
www.toachina.com.cn
规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2025-10

