



红外线系统搭配清晰扩声装置，
安装简便，更胜以往。
无线会议系统可灵活运用于各类会议。

红外无线 会议系统

TS-820 / 920 系列



专业，实用， 灵感源于金字塔

庄重的立体造型

立体设计，营造庄重而难忘的会场氛围。

卓越的通话性能

扬声器完全铺展，便于讨论者直接对话。

小型化

金字塔形外观，后视面积最小化，有效降低桌面视觉噪音的影响。

高品质会议

专为会议大厅打造，造型简洁大方。独特的隐藏式后视设计，弱化“话筒”存在感，实现最自然的面对面交流，带来更直接的发言感受。

高品质音效

精心设计的音频处理及硬件，增强现场声音表现力

舒适的会议体验

配备高性能反馈抑制器，远离“啸叫”烦恼。

自动增益控制

系统可根据人的声音大小进行增益调整，提供一致的音量。




流畅自然的外观，
与桌面融为一体。

轻松应对中小型会议



无线会议单元 系统适应性强

得益于无线功能，该系统成为各类会议的理想之选，可根据与会人数和会场布局进行灵活调整。



可选话筒

长杆话筒和短杆话筒随意搭配。



井然有序的会议功能



① 可同时使用的话筒数量

② 三种话筒操作模式

③ 自动关闭 30 秒内无声音输入的话筒

④ 支持双语会议
* 仅 TS-920 系列支持



⑤ 3 个投票键，实现快速投票、计票
* 仅 TS-920 系列支持

TS-920RC



内置录音功能

可使用常用 USB 存储器或内部存储器，以 mp3 格式进行会议录音。

* 在使用 TS-820RC 或 TS-920RC 时。



外部控制功能

通过远程控制协议，确保在定制软件上进行会议操作，也可以与摄像机等其他设备联动。



* 该图片仅用于展示。



TS-920 系列



	<p>TS-920RC 具有录音功能的中央单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 系统主要单元• 最多可控制 192 个会议单元• 2 x 话筒输入 (主 / 辅), 3 x AUX 输入 (主 / 辅 / 主和辅) 线路输出, 录音输出, 耳机监听输出, EQ 输入 / 输出• 功能设置 – 话筒打开数量, 自动话筒关闭功能, 语音优先级选择器, 反馈抑制器• USB 和内存记录功能• 投票结果显示• 可选支架 MB–TS920 机架式安装
	<p>TS-921 主席单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 主席单元基础讨论• 优先按钮• 具备投票功能• 0.2W 监听扬声器• 音频监听切换 (主或辅)• 2 个带独立音量控制的耳机插孔• 可选购大约 10 小时持续工作的可充电锂电池
	<p>TS-922 代表单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 代表单元基础讨论• 具备投票功能• 0.2W 监听扬声器• 音频监听切换 (主或辅)• 2 个带独立音量控制的耳机插孔• 可选购大约 10 小时持续工作的可充电锂电池

通用组件 (TS–820/920 系列)


	<p>TS-923 话筒</p> <ul style="list-style-type: none">• 鹅颈话筒带有 2 处可弯曲部分• 单一指向性驻极体电容式话筒• 红灯环亮起显示 “可发言”• XLR–4–32 连接端子• 灵敏度 :–37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)• 频率响应 : 100 Hz – 13 kHz• 长度 : 470 mm (1.54 ft)
	<p>TS-924 话筒 (加长型)</p> <ul style="list-style-type: none">• 鹅颈话筒带有 2 处可弯曲部分• 单一指向性驻极体电容式话筒• 红灯环亮起显示 “可发言”• XLR–4–32 连接端子• 灵敏度 :–37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)• 频率响应 : 100 Hz – 13 kHz• 长度 : 620 mm (2.03 ft)
	<p>TS-905 红外发射器 / 接收器</p> <ul style="list-style-type: none">• 利用红外信号连接中央单元和主席 / 代表单元• 各种安装方式: 吸顶、壁挂和话筒支架• 设计可应用于低层高, 例如: 吸顶高度 2.5 – 4.5 米
	<p>TS-907 Infrared Transmitter/Receiver</p> <ul style="list-style-type: none">• 利用红外信号连接中央单元和主席 / 代表单元• 各种安装方式: 吸顶、壁挂和话筒支架• 设计可应用于低层高, 例如: 吸顶高度 5.0 – 7.0 米

TS-820 系列



	<p>TS-820RC 具有录音功能的中央单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 系统主要单元• 最多可控制 64 个会议单元• 话筒输入, AUX 输入, 线路输出, 录音输出, 耳机监听输出, EQ 输入 / 输出• USB 和内存记录功能• 功能设置 – 话筒打开数量, 自动话筒关闭功能, 语音优先级选择器, 反馈抑制器• 可选支架 MB–TS920 机架式安装		<p>TS-820 中央单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 系统主要单元• 最多可控制 64 个会议单元• 话筒输入, AUX 输入, 线路输出, 录音输出, 耳机监听输出, EQ 输入 / 输出• 功能设置 – 话筒打开数量, 自动话筒关闭功能, 语音优先级选择器, 反馈抑制器• 可选支架 MB–TS920 机架式安装
	<p>TS-821 主席单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 主席单元基础讨论• 优先按钮• 0.2W 监听扬声器• 2 个带独立音量控制的耳机插孔• 可选购大约 10 小时持续工作的可充电锂电池		<p>TS-822 代表单元</p> <ul style="list-style-type: none">• 代表单元基础讨论• 0.2W 监听扬声器• 2 个带独立音量控制的耳机插孔• 可选购大约 10 小时持续工作的可充电锂电池

	<p>YW-1022 分配器</p> <ul style="list-style-type: none">• 信号分配器用于扩展可连接红外发射器 / 接收器的数量• 2 通分配器		<p>YW-1024 分配器</p> <ul style="list-style-type: none">• 信号分配器用于扩展可连接红外发射器 / 接收器的数量• 4 通分配器
	<p>BP-900A 可充电锂离子电子</p> <ul style="list-style-type: none">• 设计用于主席 / 代表单元• 额定电压 : 7.2 VDC• 重量 : 95 g		<p>BC-900 电池充电器</p> <ul style="list-style-type: none">• BP–900A 专用电池充电器• 允许最多 8 个电池同时充电并在 5 小时内充满• 外观: 钢, 黑色, 油漆• 重量 : 1.2 kg

	<p>MB-TS920 机架安装支架</p> <ul style="list-style-type: none">• 专为 TS–820,TS–820RC 和 TS–920RC 设计
---	--