




TZ-S60W 超薄线阵列扬声器



以高品质的声音满足各类环境要求



后视图



旋转开关

TZ-S60W超薄线阵列扬声器

TZ-S60W超薄线阵列扬声器配备了9个垂直排列的8厘米扬声器单元，提供水平90度，垂直0度的指向性控制。这个特性可以在有回声问题的空间内展现清晰的声音。两个TZ-S60W可以级联在一起以增加声音传输距离和垂直方向覆盖的面积。为了安装的灵活性，高阻抗和低阻抗都可以通过一个可旋转的开关调节。

特点:

- 水平90度 x 垂直0度指向性控制
- 高阻抗低阻抗通过可旋转开关调节
- 附属支架提供灵活的安装方式
- 两个TZ-S60W可以级联在一起提供更广泛的覆盖范围

可选配件



HY-S60W
堆叠支架

规格

型号	TZ-S60W
音箱	低音反射型
最大输入功率 (低阻抗)	120W (continuous pink noise)
额定输入功率 (高阻抗)	60W
额定阻抗	低阻抗: 8Ω 100V 线路: 167Ω (60W), 330Ω (30W), 500Ω (20W), 1kΩ (10W)
灵敏度	95 dB (1W, 1m)
频率响应	180Hz - 15,000Hz
扬声器组件	8 cm (3") 锥型 x 9
接线端子	推入式端子
工作温度	-10° C 至 50° C
指向角度	水平: 90° , 垂直: 0°
阻抗变化	旋转开关 (可选择)
外观	音箱: 中密度纤维板, 油漆, 白色; 冲孔网/ 墙装支架/ 侧面板/ 金属盖: SECC, 油漆, 白色
尺寸	100 (W) x 883 (H) x 130 (D) mm
重量	8.2kg
附件	扬声器支架...1个, 连接支架...1个, 墙装支架...1个, 固定螺栓 M5X60...1个, 六角螺栓 M6X12 (带平垫圈和弹簧垫圈)...2个, 机用螺丝 M5X15 (带平垫圈和弹簧垫圈) ...4个
可选配件	HY-S60W: 侧面堆叠支架...2个, 背面堆叠支架...1个



Human Society with
Sound & Communication



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-02