



FB-2862C

吸顶低音扬声器



Smiles
for the
Public

覆盖低频波段的高音质输出

FB-2862C 吸顶低音扬声器

TOA的吸顶低音扬声器提供一个极具吸引力的外观设计。通过理想的安装位置，使其可以自然融入到各建筑空间中，从而增强区域内的声音饱满度。此外，利用可选的安装支架，FB-2862C可实现灵活的安装方式和安装位置来匹配广泛的应用场合。

特点:

- 16 cm (6.5") 锥形, 60W 连续功率
- 输入可调 70V / 100V 或者 8Ω
- 面罩旋转式安装, 快速方便
- 带过载保护的低通滤波器

安装范例



规格

型号	FB-2862C EA
额定输入	60W (高阻抗)
功率处理能力	连续功率: 60W (8Ω) (IEC60268-5), 连续节目: 120W (8Ω)
阻抗	100V line: 170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 3.3kΩ (3W) 70V line: 83Ω (60W), 170Ω (30W), 330Ω (15W), 670Ω (7.5W), 3.3kΩ (1.5W) 25V line: 83Ω (7.5W), 170Ω (3.7W), 330Ω (1.9W), 670Ω (0.9W), 3.3kΩ (0.2W) 8Ω (120W)
声压级	87dB(1W,1m) 1/2自由声场安装(单元安装于天花板中央时测量) 81dB(1W,1m) 自由声场安装(在消声室时测量)
频率响应	60-250Hz(-10dB) 1/2自由声场安装(单元安装于天花板中央时测量)
扬声器单元	低频: 16 cm (6.5") 锥形
开孔尺寸	φ 250mm (天花板最大厚度: 37mm)
输入端子	带螺丝端子的可移除式锁定接头 (2个输入端子 & 2个桥接端子)
可用线缆	实心铜线: φ0.5 - φ1.6mm (等效于 AWG No. 24-14) 绞合铜线: 0.2 - 2.5mm ² (等效于 AWG No. 24-14)
外观	外壳: 钢板, 电镀, 挡板: 防火ABS树脂 (UL-94 V-0), 黑色, 边缘: 防火ABS树脂 (UL-94- V-0), 白色 (RAL 9016), 冲网: 钢板, 白色 (RAL 9016) 油漆
尺寸	φ280 x 198 (D) mm (φ11" x 7.79")
重量	6.3kg (包含安装附件)
附件	面罩 x 1, 天花板加固件 x 1, 安全绳 x 1, 纸模板 x 1
选配件	锚式吊架: HY-AH1, 桥接片条: HY-TB1



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-06